

材料說明
透明保護面漆
MP-80X

- 說明：MP-80X 透明保護面漆，是以水性丙烯酸與矽烷合成的水性壓克力樹脂，噴塗後具乾燥快、透明度高、硬度高之特色。
- 特性：
1) 水性單組分材料，施工簡易。
2) 可有效提升顏色的持久性及壽命。
3) 有良好的耐水性、耐汗效果，自潔性佳。
4) 可依光澤度需求做選擇，穩定性高。
5) 光澤度比較：MP-801(亮光) > MP-802(半光) > MP-803(消光) > MP-804(超啞光)
- 用途：建築物之內外牆。
各種塗料表面、抵石、水泥面、各種板類、等表面之保護。
- 基本性狀：單組份
白色黏稠液體。
- 施工方法：
1) 噴塗或滾塗的方式施工。
2) 無須加水，開桶即可施作。
3) 最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。
- 乾燥時間：指觸時間 1 小時 (25°C)
塗裝間隔 4 小時 (25°C)
- 完全固化時間：7 天 (25°C)
- 建議塗佈量：0.05~0.1kg/m²(一道用量)。
- 包裝量：18kg 裝
- 注意事項：
1) 使用時可加 10%水稀釋。
2) 材料應儲存在乾燥、陰涼、防水的地方，未開封的產品保質期達 12 個月之久，開封加水後必須於三天之內使用完，如未用完請密封保存。
3) 溫度 10°C 以下及濕度 80% 以上不宜施工。